

Technický list River

ROZMĚRY		
Celková tloušťka		8 mm
Délka		1 383 mm
Šířka		214 mm
Množství v balení		9 lamel = 2,66 m ² = 18,4 kg
Množství na paletě		56 balení = 149,16 m ² = 1047 kg
ZÁMEK/SPÁRA		
Zámek		duoloc
V-spára		4V
SLOŽENÍ		
Vrchní vrstva		laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí
Prostřední vrstva		vlhku odolná dřevovláknitá deska s vysokou hustotou (HDF)
Spodní vrstva		laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí
VÝSLEDKY TESTU		
Odolnost proti oděru	EN 13329	AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnost vůči nárazu	EN 13329	malý míč ≥ 12 N, velký míč ≥ 750 mm
Odolnost vůči skvrnám	EN 438	5 (skupina 1+2); 4 (skupina 3)
Zkouška kolečkovou židlí	EN 425	žádná změna vzhledu nebo poškození
Zkouška nohy od nábytku	EN 424	žádná změna (typ nohy 0)
Tloušťka bobtnání	EN 13329	≤ 18 %

FLOOR FOREVER LAMINATE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
Emise formaldehydu	EN 14041	třída E1
FYZIKÁLNÍ CHOVÁNÍ		
Reakce na oheň	EN 14041	Cfl s1
Odpor skluzu	EN 14041	technická třída DS
Hustota	EN 323	900 kg/m ³
Tepelná odolnost v kombinaci s podložkou	ISO 8302	0,08 m ² K/W



DuoLoc



Vysoká zátěž pro domácnosti



EN 14041:2004/AC:2006

Střední komerční zátěž

