


PURLINE ORGANIC - přírodní podlaha v rolích / Technické specifikace

Popis materiálu	
Trvale elastický polyuretan, bez chlóru, rozpouštědel, plastů a formaldehydu.	
Oblast užití:	
PURLINE ORGANIC podlaha je vhodná pro vysoce zátěžové komerční i domácí použití a také pro vysoce zátěžové použití v lehkém průmyslu. (Zátěžové třídy 23/34/43 dle ČSN EN 14565). Obecné technické osvědčení č. Z-156608-1283	
Technické detaily	
	Design
Rozměr	šíře 2 m / délka 20 m
Tloušťka	2,5 mm
Váha	3,6 kg/m ²
m2 v roli	40



1	PU vrchní vrstva
2	Design dekoru (papír)
3	Výztuž ze skelných vláken
4	PU nosná vrstva
5	Podložka TEC-System



Klasifikace technických parametrů			
		Dle normy	Hodnota
	Zátěžová třída 23 Těžká zátěž v domácím užití	EN 685 / EN ISO 10874 vztahující se k EN 14565	Obývací pokoje, jídelny, kuchyně, vstupní haly, chodby
	Zátěžová třída 34 Velmi těžká zátěž v komerčním užití	EN 685 / EN ISO 10874 vztahující se k EN 14565	Víceúčelové haly, kanceláře, obchody
	Zátěžová třída 43 těžká zátěž v lehkém průmyslu	EN 685 / EN ISO 10874 vztahující se k EN 14565	Skladiště, výrobní haly
	Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	Třída T
	Požární odolnost	EN 13501-1	C fl - s1
	Hodnocení na spaliny	DIN 53436	Toxikologicky nezávadný
	Protisklizová kategorie	DIN 51130	R 9
	Odolnost proti skluzu	EN 13893 bfu R 9729	$\mu \geq 0,30$ DS GS1
	Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 7
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1	0,05 mm
	Provoz kolečkových židlí	EN 425	Typ W
	Otláčení od noh nábytku	EN 424	Bez poškození
	Odolnost proti skvrnám a chemikáliím	EN 423 / EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a době působení
	Antistatické vlastnosti	DIN EN 1815	≤ 2 kV
	Tepelný odpor	ISO 8302	0,01 (m ² K)/W
	Absorbce kročejové hluchnosti	EN ISO 10140	Cca 4 dB
	Rozměrová stálost	EN 434 / EN ISO 23999	$\leq 0,05\%$
	Pevnost v tahu	EN 435 / EN ISO 24344	< 20 mm
	Recyklovatelnost		recyklovatelné
	Životní prostředí / dopad při likvidaci	<u>Likvidace v domácnosti:</u> s běžným odpadem <u>Likvidace v komerci:</u> dle nařízení, bez dopadu na životní prostředí	Dle nařízení dané země

Související informace:
Čištění a údržba: Dle návodu na údržbu
Technické parametry mohou být změněny výrobcem: Windmoller flooring products GmbH.