
















TECHNICKÝ LIST

wineo Ditch, Urban
Laminátové podlahy pro pokládku plovoucím způsobem EN 13329

wineo




Rozměry	Urban 1290 x 195 x 8 mm		Ditch 1847 x 246 x 8 mm	
Spoj	obvodový spoj		obvodový spoj	
Počet lamel / m² v balení	9 / 2.26 m ²		6 / 2.73 m ²	
Počet bal / m² na paletě	52 / 117.52 m ²		44 / 120.12 m ²	
Záruka Rozšířená záruka	25 let v soukromém užití viz záruční podmínky společnosti Windmöller – www.wineo.de + 5 let při použití s PU podložkou			
Klasifikace technických parametrů				Skladba produktu
 Zátěžová třída 23 EN ISO 10874		Vysoká zátěž v domácím užití		1 Povrchová úprava Různá ražba
 Zátěžová třída 33 EN ISO 10874		Vysoká zátěž v komerčním užití		2 Nášlapná vrstva Melaminová pryskyřice
 AC₅ Odolnost vůči opotřebení 13329, příloha E	EN	AC5		3 Dekor Dekorační papír
 Nárazuvzdornost EN 13329, příloha H		Kulička s malým průměrem □ 15 N Kulička s velkým průměrem □ 1000 mm		4 Nosná deska Vysoce stlačená nosná deska
 Odolnost vůči skvrnám EN 438		Skupina 1 + 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4		5 Zámkový spoj Fold-Down 
 Aqua-Stop Hodnota bobtnání (měření dle Windmöller)		po 24 hod. ≤ 5 %		6 Impregnace spojů Aqua-Stop 
 Odolnost vůči bodovému zatížení EN ISO 24343-1		□ 0.05 mm		7 Spodní vrstva Melaminová pryskyřice
 soundPROTECT Utlumení dopadového hluku 717-2 redukce kročejového hluku	ISO	až 16 dB až 27 %		8 Podložka: wineo PERFECT FIT: soundSTOP soundPROTECT nebo soundPROTECT Profi (prodává se zvlášť)
 soundSTOP Utlumení dopadového hluku 717-2 redukce kročejového hluku	ISO	až 18 dB až 55 %		
 Efekt nábytkových nohou EN 424		Typ 0 – žádné viditelné změny		
 Tepelný odpor EN 12667		0.06 (m ² K)/W bez podložky 0.07 (m ² K)/W s podložkou soundSTOP		
 Test kolečkových židlí EN 425		25000 otáček bez poškození s kolečky typu W		
 Stálobarevnost EN ISO 105-B02		Barevně stálé (metoda 2) □ 6		
REACH		bez obsahu látek SVHC □ 0.1 %		
Likvidace		<u>Domácnost:</u> možno s běžným odpadem <u>Komerce:</u> dle nařízení dané země		



www.blauer-engel.de/uz176


 Windmüller GmbH
 Nord-West-Ring 21
 D-32832 Augustdorf
 DOP: 0101010
 EN 14041:2004 / AC2006
 1658
 - 18 -





 www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)




 TÜV PROFI CERT
 70 710 4061-8
 www.proficert.com

 émissions et substances toxiques contrôlées
PREMIUM

Relevant Information:

- Underfloor heating: In conjunction with suitable underlay material (soundSTOP or equivalent) suitable for all conventional hot water underfloor heating and electrical systems regulated up to a surface temperature of 27° C. □
- Cleaning and care: see separate cleaning & care instruction.
- Technical subjects can be changed by Windmüller GmbH.