

Technický list

wineo

Laminátové podlahy s ESH lakem pro pokládku plovoucím způsobem

	vysoký lesk		
Rozměry	853 x 331 mm		
Tloušťka	8 mm		
Lamel / m² v balíku	8 / 2.26 m ²		
Balíků / m² na paletě	45 / 101,70 m ²		
Záruka	20 let – Záruka platí pro domácí užití, dle záručních podmínek společnosti Windmöller Více na - www.wineo.de		
Klasifikace technických parametrů			
Zátěžová třída 23 Těžká zátěž v domácím užití EN ISO 10874	Chodby, obývací pokoje, kuchyně, domácí kanceláře	1	Povrchová úprava Úprava v matu nebo vysokém lesku
Zátěžová třída 32 Běžná zátěž při komerčním užití EN ISO 10874	Kanceláře, obchody, kavárny	2	Nášlapná vrstva
AC₄ Odolnost proti opotřebení EN 13329, příloha E	AC4	3	Dekor
Nárazuvzdornost EN 13329, příloha H	IC2	4	Nosná deska Aqua-Protect
Požární odolnost EN 13501-1	C _{fl} - s1	5	Zámkový spoj LocTec [®] technology
Odolnost proti skluzu EN 13893	μ ≥ 0.30 - DS	6	Impregnace spoje
Antistatické vlastnosti EN 1815	≤ 2 kV	7	Spodní vrstva Kraftový papír
Odolnost proti skvrnám EN 438-2	Skupina 1 + 2: ≥ stupeň 5 Skupina 3: ≥ stupeň 4		
Stálobarevnost EN ISO 105-B02	Modrá škála: ≥ 6 Šedá škála: ≥ 4		Certifikáty
Odolnost vůči bodovému zatížení EN ISO 24343-1	≤ 0.01 mm - bez viditelných změn		
Odolnost proti otlakům nábytku EN 424	Typ 0 - bez viditelného poškození		
Kolečkové židle EN 425 / ISO 4918	Typ W - bez viditelných změn		
Tepelný odpor EN 12667	< 0.06 (m ² K)/W		
Emise na formaldehyd EN 717-1	E1		
Likvidace odpadu	<u>Domácnost:</u> jako laminátový nábytek; možno s běžným odpadem <u>Komerce</u> dle nařízení dané země		
	:		

Doplňující informace:

- Podlahové vytápění: ve spojení s vhodnou podložkou je podlaha vhodná pro všechny běžné typy teplovodních vytápění a elektrických systémů s regulací teploty na povrchu 27°C.
- Čištění a údržba - viz. návod.
- Celoplošné lepení podlahy pouze po konzultaci s výrobcem.
- Veškeré technické údaje mohou být výrobcem změněny.