

Vinylová podlaha na HDF desce / Technický list

Popis materiálu			
Vinylová podlahová krytina na HDF desce s dlouhou životností dle EN 14085, pro pokládku bez lepení.			
Oblast užití			
Těžká zátěž v domácím prostředí a mírná zátěž v komerční oblasti užití. Třída 23 / 31.			
Technické detaily		Design	
Rozměr	1200 x 212 mm		1 Povrch Design vinyl, tloušťka nášlapu 0,30 mm
Tloušťka	9,0 mm vč. podložky Sound Protect		2 Nosná deska Aqua Protect®
Balení	Balík: 8 lamel / 2,04 m ² Paleta: 48 balíků / 97,92 m ²		3 Hrany S ochranou proti vlhkosti
Záruka kvality* v domácím užití	15 let		4 Zámkový spoj (bez lepení) LocTec® Technology
			5 Laminátová podložka Sound Protect Eco
Klasifikace technických parametrů			
		Dle normy	Hodnota
	Zátěžová třída 23 Těžká zátěž při domácím užití	EN 685 / EN ISO 10874	Obývací pokoje, jídelny, kuchyně, vstupní haly, chodby
	Zátěžová třída 31 Mírná zátěž při komerčním užití	EN 685 / EN ISO 10874	Hotelové pokoje, malé kanceláře
	LocTec® Technology	-	Snadná pokládka, dlouhá životnost
	Nosná deska Aqua Protect®	-	Nosná deska se speciální ochranou proti vlhkosti
	Odolnost proti opotřebení EN 660-2	EN 660 - 2	Třída T
	Požární odolnost	EN 13501-1	B _{fl} -s 1
	Protiskluzová kategorie R9	DIN 51130	R 9
	Odolnost proti skluzu	EN 13893	μ ≥ 0.30 DS
	Stálobarevnost	DIN EN ISO 105-B02	≥ 6
	Odolnost vůči bodovému zatížení	DIN EN ISO 24343-1	~ 0.02 mm
	Kolečkové židle	EN 425	Typ W
	Odolnost proti skvrnám a chemikáliím	EN 423 / EN ISO 26987	Odolná podlahová krytina
	Formaldehyd emise	DIN EN 14041	E 1
	Antistatické vlastnosti	DIN EN 1815	≤ 2 kV
	Tepelný odpor	EN 12667	0,06 (m ² K)/W při volné pokládce
	Absorbce kročejové hlučnosti 5	DIN EN ISO 140 - 8	Testována
	Likvidace odpadu a vliv na životní prostředí	<u>Likvidace v domácnostech:</u> s běžným odpadem <u>Likvidace v komerci:</u> dle nařízení dané země	Dle nařízení dané země.

* dle záručních podmínek výrobce

Důležitá upozornění:

- Dodržujte Návod na čištění a údržbu od výrobce
- Veškeré technické údaje mohou být změněny výrobcem windmöller flooring products GmbH.